

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Antisol® W

Compuesto curador para concreto. Libre de solventes

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Antisol® W es una emulsión acuosa de parafina, libre de solventes, que al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco forma una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad, para garantizar un completo curado del material

USOS

- Como curador para concreto y mortero, especialmente en aquellos elementos expuestos al medio ambiente y a condiciones climáticas adversas tales como: Pavimentos, Canales, Bodegas, Estacionamientos, Hangares, Silos y Concretos con grandes áreas expuestas.
- Como solución para el curado de mezclas cementosas en zonas de abastecimiento de agua deficiente o de difícil procedimiento de curado
- Para curar mezclas cementosas en recintos cerrados donde no pueden ser usados curadores con base solventes.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Viene listo para usar.
- Fácil de aplicar, sin diluciones ni preparaciones.
- Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.
- Antisol W se aplica una vez, reduciendo así los costos del curado de concretos y morteros.
- Proporciona un curado efectivo, sin agua y reduciendo los costos de mano de obra en el curado.
- Proporciona una película de fácil remoción cuando se va a aplicar al concreto un tratamiento o acabado posterior.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	• Tambor de 200 Kg • Paila de 19 Kg.
Color	Blanco
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en su envase original, bien cerrado en lugar seco y bajo techo.
Densidad	Aprox. 1,00 kg/L

INFORMACION TECNICA

Consumo	Un litro de Antisol® W cubre aproximadamente 4-5m².
El consumo de Antisol® W depende de la porosidad, absorción y rugosidad de la superficie sobre la cual se aplica.	

MODO DE EMPLEO

El Antisol® W puede ser aplicado con aspersor, fumigadora manual o brocha, aunque esta última pueda dejar marcas de pasada. La aplicación debe hacerse tan pronto como desaparezca de la superficie el agua de exudación del concreto o mortero, es decir, cuando pase de brillante a mate. Debe evitarse la formación de charcos del producto. La película que genera el Antisol® W una vez seco es transparente.

LIMITACIONES

- Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador.
- No recomendado para acabados estéticos ni obra limpia. Se recomiendan ensayos previos, para ajustes de dosis y acabado deseado.

PRECAUCIONES

- Antisol® W debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación.
- Proveer ventilación adecuada durante la aplicación.
- Antisol® W viene listo para usar. No diluir ni mezclar con agua u otros materiales.
- Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (02) horas y del tráfico por lo menos durante 7 días.
- Debe tenerse la precaución de lavar las herramientas y equipos usados mientras el producto esté fresco. Una vez seco solo puede ser retirado por medios mecánicos.
- Si el curador no es retirado y el elemento es sometido a tráfico, puede presentarse manchas y un aspecto sucio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho, guantes y máscara de protección durante su aplicación. Consultar hoja de seguridad del producto.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sus usos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información. <https://ven.sika.com/>

Sika Venezuela S.A. Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela
N° 8-1, Zona Industrial Municipal Sur, Telf.: +58-241-
300.11.13

Antisol W-es-VE-(08-2023)-1-1.pdf

Hoja Técnica de Producto
Antisol® W
Agosto 2023, Versión 01.01
021408021010000024

BUILDING TRUST

