

Sika® Plastiment® R-65

Es un líquido, color café oscuro, retardador del tiempo de fraguado del concreto, reductor de agua y plastificante. Aditivo tipo D según norma ASTM C- 494 / COVENIN 356. No contiene cloruros.

En el concreto fresco:

- ✓ Extiende el tiempo de manejabilidad de la mezcla permitiendo su transporte a grandes distancias.
- ✓ Incrementa la manejabilidad de la mezcla a bajas relaciones a/c, facilitando su colocación.
- ✓ Reduce el agua de amasado de la mezcla.

En el concreto endurecido:

- ✓ Incrementa las resistencias mecánicas.
- ✓ Disminuye la permeabilidad.
- ✓ Mejora el acabado del concreto a la vista.

↓ HOJA ([HTTPS://VEN.SIKA.COM/DMS/GETREDIRECT.GET/VE01.WEBDMS.SIKA.COM/100](https://ven.sika.com/dms/getredirect.get/ve01.webdms.sika.com/100))

ENSEÑA TODOS
LOS
DOCUMENTOS

Visión del conjunto

Documentos

([https://api.whatsapp.com/send?phone=5215620011419&text=Hola,%20necesito](https://api.whatsapp.com/send?phone=5215620011419&text=Hola,%20necesito%20ayuda)

- Como Plastificante: Adicionándolo a una mezcla de consistencia normal se consigue incrementar su asentamiento sin tener que agregar agua.
- Plastiment 65 VE extiende el tiempo de manejabilidad y retarda el tiempo de fraguado de la mezcla, facilitando el transporte, colocación, vibrado y acabado del concreto.
- Como Reductor de agua: Adicionándolo disuelto en el agua de amasado permite reducir el agua de amasado, sin variar la manejabilidad normal, obteniéndose un incremento de las resistencias mecánicas. La impermeabilidad y durabilidad del concreto se ven incrementadas.
- Como economizador de cemento: Se puede aprovechar el incremento de resistencia logrado con la reducción de agua, para disminuir el contenido de cemento y así optimizar y hacer más económico el diseño de la mezcla.
- Plastiment 65 VE, se recomienda especialmente para la elaboración, transporte y bombeo de concreto en clima cálido, para concretos con largo tiempo de transporte y cuando se colocan grandes masas de concreto.

Packaging

Tambor con 200 kg y Granel (litros)

En el concreto fresco:

- Extiende el tiempo de manejabilidad de la mezcla permitiendo su transporte a grandes distancias.
- Incrementa la manejabilidad de la mezcla a bajas relaciones a/c, facilitando su colocación.
- Reduce el agua de amasado de la mezcla.
- Dispersa el cemento uniformemente en toda la masa con lo cual se obtiene mayores resistencias.
- Reduce la segregación y aumenta la cohesividad de la mezcla.
- Facilita notablemente las labores de producción, transporte y colocación en clima cálido.
- Modifica controladamente el tiempo de fraguado del concreto de acuerdo a la dosis usada.

En el concreto endurecido:

- Incrementa las resistencias mecánicas.
- Disminuye la permeabilidad.
- Mejora el acabado del concreto a la vista.
- Disminuye la contracción.

Color

Café Oscuro



Documentos



**Plastiment
R 65 VE** [PDS](#)



<https://ven.sika.com/dms/getredirect.get/ve01.webdms.sika.com/100>



(<https://api.whatsapp.com/send?phone=52156200114196&text=Hola,%20necesito%20mas%20informacion>)

VENEZUELA

SIKA

Quiénes Somos

[\(https://ven.sika.com/es/somos-sika.html\)](https://ven.sika.com/es/somos-sika.html)

Contáctenos

[\(https://ven.sika.com/es/contacto-venezuela.html\)](https://ven.sika.com/es/contacto-venezuela.html)



[\(https://www.instagram.com/sika_venezuela/?hl=de\)](https://www.instagram.com/sika_venezuela/?hl=de)

Avenida Iribarren Borges

Parcela 8-1, Valencia

Venezuela

Historia

[\(https://ven.sika.com/es/somos-sika/historia.html\)](https://ven.sika.com/es/somos-sika/historia.html)

Proyectos Sika

[\(https://ven.sika.com/es/proyectos-referencia.html\)](https://ven.sika.com/es/proyectos-referencia.html)

Valores y principios

[\(https://ven.sika.com/es/somos-sika/valores-principios.html\)](https://ven.sika.com/es/somos-sika/valores-principios.html)

Trabaje con nosotros

[\(https://ven.sika.com/es/somos-sika/su-carrera-en-sika.html\)](https://ven.sika.com/es/somos-sika/su-carrera-en-sika.html)

Imprint (<https://ven.sika.com/es/footer/imprint.html>)

Condiciones Generales (<https://ven.sika.com/es/footer/condiciones-generales.html>)

