

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Separol®ES

Desmoldante para encofrado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Separol®ES es un aceite no emulsionable, color ámbar que impide la adherencia de concretos y morteros a las formaletas de encofrado. No mancha el concreto.

USOS

Separol®ES puede ser empleado en los siguientes aspectos:

- Para evitar la adherencia de concretos y morteros a formaletas de metal o de madera.
- En climas cálidos.
- Para curado al vapor con temperaturas hasta 60°C

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Permite obtener un perfecto acabado de la superficie de concreto.
- No mancha el concreto.
- Facilita la tarea de acabados.
- Aumenta la vida útil de la formaleta.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Paila 16 kg ; Tambor 176 kg
Color	Ámbar
Condiciones de Almacenamiento	30 meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.
Densidad	Aprox. 0.85 Kg/L
Estado Físico	Líquido

INFORMACION TECNICA

Rendimiento	15 m2 por litro en encofrados metálicos. En encofrados de madera dependerá de la absorción y porosidad de la madera tipo D.
-------------	---

MODO DE EMPLEO

Los encofrados de madera deben estar limpios, los metálicos deben además estar secos.

- Separol®ES se aplica con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del encofrado.
- No hay que esperar que seque, Separol®ES permite que se vacíe el concreto luego de aplicado el producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho, y lentes de protección durante su manipulación. Consultar la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA

La información y, en específico las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de los productos Sika®, son proporcionadas de buena Fe con base en los conocimientos actuales y la experiencia de Sika con los productos, siempre y cuando los mismos sean debidamente almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales de conformidad con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones reales de obra son tales y tan variables que no puede inferirse garantía alguna con respecto a la comerciabilidad o adecuación para un objeto específico, ni responsabilidad alguna derivada de relación jurídica alguna, o bien de esta información, o bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier otra asesoría suministrada, salvo con respeto a algún defecto o vicio oculto del producto. El usuario del producto deberá probar la adecuación del producto a la aplicación y objeto propuestos para que la garantía limitada dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos propios de terceros deberán ser observados. Todos los pedidos se encuentran sujetos a nuestras condiciones comerciales y de entrega vigentes, las cuales manifiesta usted conocer. Los usuarios deberán en todo momento referirse a la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto en lo que se refiere al respectivo producto, de las cuales serán suministradas copias previa solicitud o requerimiento del cliente.

Para más información . <https://ven.sika.com/>

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

Sika Venezuela S.A. Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Municipal Sur, Telf.: +58-241-300.11.13

Separol®ES -es-VE-(08-2023)-1-1.pdf

Hoja Técnica de Producto
Separol®ES
Agosto 2023, Versión 01.01
021408021010000026

BUILDING TRUST

