



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaguard® Decor W

SELLO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE PISOS ESTAMPADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikaguard® Decor W es un sello para concreto con base en resinas acrílicas,

USOS

- Como capa de sello en pisos de concreto estampados para interiores y exteriores.
- Como sello protector contra agentes químicos y rayos solares de losas de concreto.
- Para mejorar la resistencia a la abrasión de losas de concreto.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Buena resistencia química.
- Excelente penetración en el concreto.
- Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión.
- Durable.
- Resistencia a los rayos UV.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Garrafa 3,8 kg, Paila de 17,10 kg y tambor de 180 kg
Apariencia / Color	Transparente
Vida en el recipiente	Un (1) año en su empaque original, bien cerrado.
Condiciones de Almacenamiento	Almacénese en lugar fresco y seco, bajo techo. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1,01 kg/l $\pm$ 0,02 kg/l
Contenido en Sólidos	21% $\pm$ 2%

INFORMACION TECNICA

Resistencia a la Abrasión	(piedra, H-22 – 1000 g/500 ciclos) 70% de incremento en resistencia a la abrasión.
----------------------------------	--

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

0.25 kg/m²
por capa (estimada)

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar seca y limpia, libre de aceites, grasas, curadores, etc. Si el concreto está muy sellado debe generarse una textura de poro abierto con medios mecánicos, wet blasting o agua a alta presión. Deje secar la superficie antes de la aplicación.

MEZCLADO

Preparación del producto:

El **Sikaguard® Decor W** viene listo para usar. Se debe homogeneizar el producto previo a su aplicación
Consumo: 0.25 kg/m² aprox.

APLICACIÓN

Aplique directamente el **Sikaguard® Decor W** sobre la superficie seca con un rodillo o por aspersión con un equipo de baja presión. Se recomienda aplicar dos capas. El tiempo entre capas debe ser mínimo de 2 horas.

LIMITACIONES

Algunas sustancias químicas pueden manchar el **Sikaguard® Decor W** sin que sus propiedades químicas y mecánicas se afecten. Para mayor información consulte al departamento técnico Sika. Consulte la hoja de seguridad del material (MSDS) y la etiqueta del producto para mayor información.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación y las precauciones normales para manejo de sustancias químicas. Ventile las áreas encerradas y evite la acumulación de vapores. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lave con abundante agua y jabón. Si es necesario consulte un médico.

CODIGOS R/S

R: 11/20/21/38

S: 16/26/33/35

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la.

Sika Venezuela S.A. Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Municipal Sur, Telf.: +58-241-300.11.13
Web: www.sika.com.ve

Hoja de Datos del Producto
Sikaguard® Decor
Febrero 2023, Versión 01.01

CONSTRUYENDO CONFIANZA

